



ZELFBORENDE TORXSCHROEF BP1

PROFIELPLATEN - HOUT - VERZINKT

HET JUISTE AANTAL SCHROEVEN

Buitenplaat dikte	Oplegging	Overspanning	Aan de kust		In het binnenland	
			Aantal velden		Aantal velden	
			1	≥ 2	1	≥ 2
			Ø10mm	Ø10mm	Ø10 mm	Ø10 mm
0,4	eind	2000	2	2	1	1
		3000	3	2	2	1
		4000	4	3	2	2
	tussen	2000	-	4	-	3
		3000	-	6	-	4
		4000	-	8	-	5
0,5	eind	2000	2	2	1	1
		3000	3	2	2	1
		4000	4	3	2	2
	tussen	2000	-	4	-	2
		3000	-	6	-	3
		4000	-	8	-	4
0,63	eind	2000	2	2	1	1
		3000	3	2	2	1
		4000	4	3	2	2
	tussen	2000	-	4	-	2
		3000	-	6	-	3
		4000	-	8	-	4

Toelichting

Het aantal bevestigingsmiddelen per oplegging in bovenstaande tabel is gebaseerd op standaard situaties (zie eveneens onderstaande uitgangspunten) en dient enkel ter indicatie van het aantal benodigde bevestigingsmiddelen. Indien een projectspecifieke berekening gewenst is, kunt u contact opnemen met Fastener Point.

Uitgangspunten

- Aantal benodigde bevestigingen per oplegging voor een plaat met breedte 1000 mm
- Windbelasting conform NEN-EN1991-1-4 Zone I, gebouwhoogte 9 meter, onbebouwd, gevolgklasse CC1, dakhelling 15°
- Ondergrond hout met een minimale inboordiepte van 30 mm